

Kesselinhalt	30 l
Druckbereich	0 – 6 bar
Betriebstemperatur	-10 °C – +50 °C
Abmaße (BxTxH)	ca. 600 x 600 x 680 mm
Abmaße (BxTxH) mit Sieb und Deckel	ca. 600 x 600 x 800 mm
Gewicht	ca. 30 kg
Gewicht mit Sieb und Deckel	ca. 35 kg

Kesselinhalt	60 l
Druckbereich	0 – 12 bar
Betriebstemperatur	-10 °C – +50 °C
Abmaße (BxTxH)	ca. 800 x 800 x 1.130 mm
Abmaße (BxTxH) mit Sieb und Deckel	ca. 800 x 800 x 1.250 mm
Gewicht	ca. 65 kg
Gewicht mit Sieb und Deckel	ca. 70 kg

Kesselinhalt	100 l
Druckbereich	0 – 12 bar
Betriebstemperatur	-10 °C – +50 °C
Abmaße (BxTxH)	ca. 900 x 900 x 1.170 mm
Abmaße (BxTxH) mit Sieb und Deckel	ca. 900 x 900 x 1.300 mm
Gewicht	ca. 85 kg
Gewicht mit Sieb und Deckel	ca. 95 kg

Kesselinhalt	200 l
Druckbereich	0 – 12 bar
Betriebstemperatur	-10 °C – +50 °C
Abmaße (BxTxH)	ca. 1.000 x 1.000 x 1.370 mm
Abmaße (BxTxH) mit Sieb und Deckel	ca. 1.000 x 1.000 x 1.500 mm
Gewicht	ca. 125 kg
Gewicht mit Sieb und Deckel	ca. 140 kg